



041 No.	品名	形式	台数	寸法 (mm)			配管 口径 (A)		排水		冷却水 (クーリングタワー)		都市ガス		電気 (60Hz, kW)			フイード	備考
				W	D	H	給水	給湯	機器側	設備側	IN A	OUT A	必要流量 L/min	口径 A	kW	単相 100V	単相 200V		
A- < 業務用厨房機器 >																			
1	IH式スチームコンベクションオープン	MIC-5TB3-m	1	750	560	685	浄水器より		φ38	注1)	40						5.900	V	【マカン仕様】 桁ハッチ収納枚数: 2/3 (H65) x5段、最下段は深さ20以下に限る
2	浄水器	NFX-OS	1	104	104	415	15												【マカン仕様】 スチームコンベクションオープン用
3	マカン用冷蔵庫	HF-120LZT3-m	1	1200	650	1890			φ26		40						0.552		【マカン仕様】 定格内容積: 冷凍829L
4	マカン用テーブル形冷蔵庫	RT-120PNE1-m	1	1200	600	800			φ18		40					0.154			【マカン仕様】 有効内容積: 冷蔵252L、内装樹脂 ドアポケット付
5	マカン用食器洗浄機	JWE-400TUA3-m	1	600	600	800	15(60℃)		φ38.5x2	注1)	40x2						4.540	H.S.	【マカン仕様】 ラック処理数: 40ラック/時 (大皿枚数: 640枚)、上下トリプルアームノズル
B- < 家庭用厨房機器 >																			
1	家庭用電磁調理器	()	1	()	()	()										(1.500)			H.S.
2	家庭用電子レンジ	()	1	()	()	()										(1.500)			
3	家庭用炊飯ジャー	()	3	()	()	()										(0.650)			多機能タイプ 炊飯保温能力: 5.5合 (0.18~1.0L)
C- < 板金製品 >																			
1	二槽シンク		1	1200	600	800	15x2	15x2	40x2	40x2									バックガード: 60mm カラン要打合
2	中棚付ワークテーブル (加熱機器置台)		1	1750	600	800													脚6本 一部中棚1段 浄水器取付板付
3	食器戸棚		1	900	600	1800													
4	キャビネットテーブル (備品収納用)		1	1200	600	800													
5	中棚付ワークテーブル (炊飯台)		1	1200	600	800													中棚1段 コンセント取付板付
6	ワークテーブル (ゴミ箱収納台)		1	1200	600	800													下部三方枠 コンセント取付板付
7	コーナーテーブル		1	600	600	800													
D- < その他 >																			
1	シェルフ	()	1	907	610	1930													棚段数: 4段、自在棚
2	ユーティリティカート		1	1032	508	960													4輪自在キャスター
★	手洗器		1				15	(15)	40	40									【衛生工事】
★	カラン用給湯器		1																【別途工事】
★	食器洗浄機専用給湯器 (高温出湯 60℃)	(10号相当)	1																【別途工事】
合計																(5.104)		10.992	※ 合計に給湯器は含んでおりません

フード記号凡例			
V	グラスフィルターが不要なフード	H.S.	天井換気扇
G	グラスフィルターが必要なフード	HP	HPフード対応機器

※上記の各設備項目は各機器1台あたりの値を示します。
 ※排水欄 注1) は、鉄管配管とする。

※カランは、設備工事とする。
 ★印は、見積除外品機器・既設品機器を示す。

注意1) 給水・給湯・排水・ガス・電気の一次側・二次側接続工事及び、フード・ダクト工事等は一切含まれておりません。
 注意2) 厨房室内躯体、壁仕上げ材、天井材、床材は不燃構造とする。